

## Dimensiones y pesos métricos de caños con costura negros SCH 40 y SCH 80

| ASTM A53 GRADOS A Y B, SCHEDULE 40 Y 80, CAÑO NEGRO |                  |                      |                                 |                      |                                 |
|---|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| PESO KG/MTS   |                  |                      |                                 |                      |                                 |
| Diam. Nom.<br>Pulgada                               | Diam. Ext.<br>mm | SCH 40 Espesor<br>mm | SCH 40 Negro BISELADO<br>KG/MTS | SCH 80 Espesor<br>mm | SCH 80 Negro BISELADO<br>KG/MTS |
| 1/2   | 21,3             | 2,77                 | 1,27                            | 3,73                 | 1,62                            |
| 3/4   | 26,9             | 2,87                 | 1,69                            | 3,91                 | 2,20                            |
| 1   | 33,7             | 3,38                 | 2,5                             | 4,55                 | 3,24                            |
| 1 1/4   | 42,2             | 3,56                 | 3,39                            | 4,85                 | 4,47                            |
| 1 1/2   | 48,3             | 3,68                 | 4,05                            | 5,08                 | 5,41                            |
| 2   | 60,3             | 3,91                 | 5,44                            | 5,54                 | 7,48                            |
| 2 1/2   | 76,1             | 5,16                 | 8,63                            | 7,01                 | 11,41                           |
| 3   | 88,9             | 5,49                 | 11,29                           | 7,62                 | 15,27                           |
| 4   | 114,3            | 6,02                 | 16,07                           | 8,56                 | 22,32                           |